


TECHNISCHE FICHE

DucoBox Silent Connect

De DucoBox Silent is een compacte, duurzame en uiterst en uiterst energiezuinige afzuigunit, ontwikkeld voor toepassing binnen Duco's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) en voert de vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer dat nodig is en in de juiste hoeveelheid.

De DucoBox Silent maakt gebruik van slechts één printplaat voor zowel de regel- als besturingselektronica. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.



Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	4250 (stekker type F)
Optionele toebehoren	4182 (Silent Plus Pakket)
Afvoercapaciteit bij 150 Pa	400 m³/h
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	480 x 480 x 194
Gewicht	4,3 kg
Kleuren	Groen met wit deksel
Communicatie	Duco RF Duco Wired Schakelcontact (spanningsloze ingang) Boxsensor CO ₂ Boxsensor Vocht Uitbreidbaar met Communication Print (0000-4251)
Kabellengte voedingsstekker	1,5 m (ongeveer 1 m buiten de DucoBox)

Elektrische eigenschappen

Unom	230 VAC – 50 Hz	Inom	0,65 A
Pmax	85 W	Cos	0,55
IP-klasse	IP42		

